

SUCCOMBEZ À  
EIK 75

**EIK** vient du néerlandais

qui signifie "chêne"



**N&G**

Nous l'avons conçu comme une cheminée, pour y faire de grands feux pour la famille et les amis.

Mais nous lui avons surtout donné une âme particulière, en réunissant un foyer aux lignes épurées et une structure noble en chêne.



## EIK cumule de nombreux bénéfices !



- ⊙ Bûches en 50 cm
- ⊙ Chambre de combustion en béton Hi2\*
- ⊙ Porte avec fermeture automatique
- ⊙ Poignée amovible, donc froide

- ⊙ Pieds réglables. EIK paraît "flotter"

## Le principe de EIK

Le foyer ne repose pas sur la structure en chêne mais sur son propre support équipé de pieds réglables. Il n'est donc pas en contact avec le bois, peu exposé à la chaleur.

### ☑ Combustion propre

La chambre de combustion est en Hi2. Il s'agit d'un alliage réfractaire breveté à base de béton et de vermiculite. Il est ultra résistant à la chaleur et très esthétique. Associé à notre système de double combustion, il permet de produire une chaleur puissante mais également économique, car moins de bois.



### ☑ Environnement

En 2022, sera mis en application un label Européen regroupant et unifiant les normes les plus exigeantes ; c'est le label EcoDesign. Eik répond déjà aux critères d'EcoDesign et a été testé et vérifié de manière indépendante. Les poêles EcoDesign Ready sont les poêles les plus respectueux de l'environnement car ils génèrent de faibles émissions.

### ☑ Alimentation en air extérieur

EIK peut être connecté directement à l'air extérieur, ainsi l'air de la pièce n'est pas utilisé. Cela évite que l'air chaud de la pièce soit utilisé comme comburant, puis évacué à l'extérieur avec les fumées. On réduit ainsi considérablement les déperditions. Un kit de connexion directe est disponible en option chez votre revendeur.

### ☑ Vitre propre

La combustion produit des particules qui s'accumulent à l'intérieur de votre poêle et sur la vitre. Notre système AIRWASH est conçu pour balayer en permanence la vitre d'un rideau d'air, minimisant ainsi les dépôts. La vision du feu est ainsi préservée.

### ☑ Contrôle de la combustion

La commande frontale unique, permet un réglage simple de l'alimentation en air. Elle facilite la phase d'allumage ainsi que le maintien de l'allure du poêle.

## Foyer disponible en 60 ou 75 cm

(structure en chêne identique)

|                                      | <b>EIK 75</b>            | <b>EIK 60</b> |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------|
| ⊙ Rendement                          | 75%                      | 77%           |
| ⊙ Puissance                          | 8 - 10 kW                | 5 - 7 kW      |
| ⊙ Taille des bûches                  | 50 cm                    | 35 cm         |
| ⊙ Raccordement direct à l'air        | Arrière ou dessous       |               |
| ⊙ Sortie des fumées                  | Dessus uniquement - Ø150 |               |
| ⊙ CO <sub>2</sub> émission %         | 0,07                     | 0,09          |
| ⊙ Particules fines mg/m <sup>3</sup> | 39                       | 37            |
| ⊙ IPE                                | 0,53                     | 0,64          |
| ⊙ Dimensions                         | 77Lx45Px55H              | 62Lx36Px50H   |
| ⊙ Poids du foyer                     | 130 kg                   | 110 kg        |
| ⊙ Dimensions du meuble               | 110Lx52Px39H             |               |
| ⊙ Poids du meuble                    | 98 kg                    |               |

Le chêne est noble et résistant et va évoluer au fil du temps. Des fissures et des mouvements vont apparaître et il va se patiner... Lui apportant tout son charme. Mais pour ces raisons il n'est pas possible de garantir le meuble. Le foyer est garanti 5 ans.

Le foyer est fabriqué par  **wanders**  
poêles & cheminées

# N&G

17 avenue de Londres - 13 127 Vitrolles. [www.novagroupe.eu](http://www.novagroupe.eu)  
[contact@novagroupe.eu](mailto:contact@novagroupe.eu)